

KXT可曲挠单球体橡胶接头 KXT rubber expansion joints flange



主要零件材料 Main parts and materials

部位	Part	材料	Material
主体	Body	天然橡胶 (NR)、氯丁橡胶 (CR)、丁基橡胶 (IIR)、丁腈橡胶 (NBR)、氟橡胶 (FKM)、三元乙丙橡胶 (EPDM)	
内、外衬	Inner&Outer Rubber	天然橡胶 (NR)、氯丁橡胶 (CR)、丁基橡胶 (IIR)、丁腈橡胶 (NBR)、氟橡胶 (FKM)、三元乙丙橡胶 (EPDM)、聚四氟乙烯 (PTFE)	
主体骨架	Body Carcass	尼龙帘布	Nylon cord fabric
增压环	Reinforcing Ring	多股镀锌钢丝	Multi-strand coppering steel wire
法兰	Flange	铸造锻、造碳钢	Cast and forged carbon steel(Q235).
		不锈钢	Stainless steel(201/304/316/321).
		塑料	Plastic(CPVC/PVDF/PPH/UPVC/RPP)

技术参数 Technical Parameters

技术条件 Technical parameters					
项目 Item	型号 Model	KXT-1	KXT-2	KXT-3	
工作压力 Mpa Working pressure (kgf/cm ²)		1.0 (10)	1.6 (16)	2.5 (25)	A、如介质油, 酸碱物质 B、工作温度有特殊要求 C、也可来函来图定制 D、订货时需说明 A.If media is oil, acid or alkali B.If special requirements for working temperature C.If OEM orders with drawings or samples
爆破压力 Mpa Buret Pressure (kgf/cm ²)		2.0 (20)	3.0 (30)	4.5 (45)	
真空度 Kpa Vacuum (mm/Hg)		53.3 (400)	86.7 (650)	100 (750)	
适用温度 Applicable Temperature		-20℃~+115℃ (特殊可达-30℃~+250℃) (-30℃~+250℃ under special conditions)			
适用介质 APPLICABLE Medium		空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali ect			
注: 主要零件材料同KXT型		Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type			

主要数据 Main data

公称通径DN Nominal Diameter (mm)		长度 Length (mm)	轴向位移 Axial displacement (mm)		横向位移 Haorizontali mm	偏转角度 Angular defrecti on(a1+a2) ⁰
mm	英寸 inch		伸长 Extension	压缩 Compression		
40	1.5	95	6	10	9	15
50	2	105	7	10	10	15
65	2.5	115	7	13	11	15
80	3	135	8	15	12	15
100	4	150	10	19	13	15
125	5	165	12	19	13	15
150	6	180	12	20	14	15
200	8	210	16	25	22	15
250	10	230	16	25	22	15
300	12	240	16	25	22	15
350	14	255	16	25	22	15
400	16	255	16	25	22	15